



Технічні характеристики

Тип	FPR-A	FPR-AC	FPR1-AC
Відповідність стандарту	IEC 61008-1, EN 61008-1		
Кількість полюсів	2P, 4P		
Номинальний струм I_n , A	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	500		
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , V	4000		
Струм витoku $I_{\Delta n}$, mA	30, 100, 300	30, 100, 300	30
Номинальна напруга U_n , V	~230/400	~230/400	~230/400
Категорія застосування	A	AC	AC
Гранична комутаційна здатність I_{cp} , A	10000	10000	6000
Номинальна частота f , Hz	50/60		
Селективний клас	3		
Тривалість миттєвого відключення, s	≤ 0.1		
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	4000/20000 (електрична/механічна)	4000/20000 (електрична/механічна)	4000/10000 (електрична/механічна)
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 25		
Тип диференційного захисту	електромеханічний	електромеханічний	електронний
Ступінь захисту	IP20		
Кріплення на DIN-рейку	TN35		
Підключення гребінчастою шиною	PIN/FORK	PIN/FORK	PIN
Підключення додаткових пристроїв	ні		
Робоче положення	будь-яке		
Можливість пломбування ON/OFF	так		

Принципові схеми

Габаритні розміри FPR

